



## COLONNES MONTANTES GAZ PRÉFABRIQUÉES CUIVRE



### ■ PRODUITS

Élément d'étage de conduite montante gaz, réalisé dans un **atelier fixe** de préfabrication autorisé, conformément à la spécification **ATG B 600**.

Fabrication d'éléments d'étage **MP** et **BP** sous contrôle GAZ de FRANCE à piquages directs, composés de 1 à 10 piquages longueur de 2700 cm et plus selon le cas.

### ■ AVANTAGES

- Gain de temps important dans la gestion de mise en œuvre, avant et pendant l'exécution du chantier :
  - ⇒ approvisionnement des matériels réduit
  - ⇒ préparation sur chantier réduite
  - ⇒ pose rapide des produits livrés sur mesure selon cahier des charges du client
- Livraison dans un emballage exclusif de qualité avec référencement client porté sur celui-ci.
- Garantie assurée : autorisé GAZ de FRANCE.

### ■ DÉTERMINATION D'UNE CONDUITE MONTANTE (CM)

Sachant qu'une CM est souvent en Basse Pression (21 mbars), pour déterminer son diamètre, **qui est le même sur toute la hauteur**, le nombre d'éléments et ses accessoires, nous avons besoin de connaître les caractéristiques du bâtiment et les besoins en gaz par cage d'escalier.

#### • LE NOMBRE D'ABONNÉS

Votre CM est :  
 en  $\varnothing$  28 de 1 à 5 abonnés  
 en  $\varnothing$  35 de 1 à 13 abonnés  
 en  $\varnothing$  54 si > 13 abonnés

#### • LE NOMBRE D'ÉTAGES

#### • LE DÉBIT GAZ PAR ABONNÉ

Sauf imposition GDF, la valeur moyenne tenant compte du foisonnement est de 1,8 m<sup>3</sup>/h par abonné.

#### • LE NOMBRE DE PIQUAGES PAR ÉTAGE

Indiquer le nombre de clients par étage

#### • LE DÉBIT GAZ TOTAL EN m<sup>3</sup>/h DE VOTRE CM

1,8 m<sup>3</sup>/h x nombre d'abonnés

#### • VOTRE BESOIN EN ROBINET COMPTEUR

#### • VOTRE BESOIN EN RACCORD SORTIE-COMPTEUR

À préciser : raccord coudé ou raccord droit

#### • VOTRE BESOIN EN MANCHETTES ACIER-CUIVRE

#### • VOTRE BESOIN EN ROBINET PIED DE CM

#### • LA HAUTEUR D'ÉTAGE (plancher-plancher)

La longueur d'une CM standard est de 2700 - 2900 mm



Joindre le plan avec cotes pour chaque demande.



## ■ BASSE PRESSION

NOUS CONSULTER

### Cuivre 1



1 à 4 piquages par étage

### Cuivre 2



5 piquages par étage

- 1 TÉ Réf. 361 46
- 2 ROBINET Réf. 362 32 - 362 34
- 3 RACCORD Réf. 361 62
- 4 COUDE Réf. 361 40
- 5 RACCORD Réf. 361 56

### Acier 1



1 à 4 piquages par étage

### Acier 2



5 piquages par étage

- 1 COUDE Réf. 361 42
- 2 ROBINET Réf. 362 32 - 362 34
- 3 COUDE Réf. 361 40
- 4 RACCORD Réf. 361 62
- 5 RACCORD Réf. 361 56

EXEMPLES  
DE PIQUAGE  
DE COLONNES  
MONTANTES

## ■ MOYENNE PRESSION B

### Cuivre 1



### Cuivre 2



- 1 TÉ Réf. 361 54
- 2 ROBINET Réf. 362 44 - 362 46
- 3 DÉTENDEUR Réf. 360 48
- 4 RACCORD Réf. 361 62
- 5 COUDE Réf. 361 50
- 6 RACCORD Réf. 361 56